

Комплект поставки

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Корпус фильтра с дренажной системой..... | 1 кмпл |
| 2 | Фильтрующий материал Ecomix® P (мешок 25 л)..... | 6 меш |
| 3 | Управляющий клапан WS1 CE..... | 1 кмпл |
| 4 | Солевой бак с солевой системой..... | 1 кмпл |

Фильтры комплексной очистки воды Ecosoft FK предназначены для комплексной очистки воды от солей жесткости, железа и марганца.

В стеклопластиковом корпусе давления находится слой многофункционального композитного фильтрующего материала Ecomix® P. Автоматический управляющий клапан Ecosoft® WS1 CE осуществляет регенерацию фильтра по объему израсходованной воды или по времени работы.


Программа регенерации включает прямую и обратную промывку, солевую регенерацию и наполнение солевого бака. Во время регенерации на выход фильтра поступает неочищенная вода. Управляющий клапан оборудован счетчиком воды для регенерации по объему очищенной воды. Солевой бак с солевой системой обеспечивает подачу рассола для солевой регенерации.

**Технические характеристики:**

Производительность.....	4...5,5 м³/ч ¹
Рабочее давление.....	2...6 бар
Температура воды.....	4...30 °C
Электропитание.....	220 В, 50 Гц
Присоединения.....	1" наруж. резьба
Требуемый уровень очистки от механических примесей.....	100 мкм
Монтажная зона (Ш × Г × В).....	1,2 × 0,7 × 2,2 м
Высота подключений к трубопроводам.....	2,0 м
Расход соли на регенерацию.....	15...25 кг*
Объем стоков, образующихся при регенерации.....	1,0...1,5 м³
Длительность регенерации.....	80...110 мин

¹ зависит от качества воды

При соблюдении условий эксплуатации срок службы фильтрующего материала около 3 лет, срок службы оборудования не ограничен.



Ecomix® P – многофункциональный фильтрующий материал для очистки воды от солей жесткости, железа и марганца.

Требования к качеству воды, подаваемой на фильтры Ecosoft FK:

Жесткость.....	15 мг-экв/л
Железо.....	15 мг/л
Марганец.....	3 мг/л
Окисляемость.....	3 мг О ₂ /л
Аммоний.....	0,5 мг/л
Максимальное солесодержание.....	4000 мг/л