

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT P'URE ALKAFUSE З ПОМПОЮ НА СТАНИНІ



ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:

- Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон
- Картридж з гранульованим активованим вугіллям
- Картридж з технологією AquaGreen
- Зворотноосмотична мембрана 75 GPD
- Картридж Alkafuse
- Мінералізатор



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Чиста вода з pH вище 8,5
2. **Вихід чистої води 50%** — технологія AquaGreen заощаджує до 20 000 літрів води на рік
3. Зібраний на станині для стійкості та зручності обслуговування
4. Призначений для водопровідних систем з низьким тиском

ВОДА ПІСЛЯ ФІЛЬТРУ*:

Параметр	Значення
pH	> 8,5
Загальний солевміст, мг/л	60 - 120
Магній, мг/л	5 - 15
Кальцій, мг/л	5 - 15

* Показники визначено за наступних умов: температура вхідної води 20°C, склад вихідної води і параметри роботи фільтра відповідають рекомендованим виробником, інтенсивність споживання води — сім'я з трьох осіб. При зниженні температури вхідної води в зимовий період вміст мінералів в очищеній воді може бути меншим, а при підвищенні температури в літній період — вищим.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Продуктивність, л/добу (GPD)	Тиск на вході, бар	З'єднання	Габарити, В x Ш x Г, мм
MO675MALCPSECO	280 (75)	2–5	1/2"	485 x 410 x 195

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ:

- Модуль фільтрації з помпою на металевій станині
- Набір картриджів попереднього очищення
- Мембранний елемент 75 GPD (280 л/добу)
- Мінералізатор Ecosoft
- Картридж Alkafuse
- Кран "Модерн" для очищеної води
- Пластиковий накопичувальний бак (загальний об'єм 12 л, корисний об'єм до 7 л) з краном на бак
- Вхідна муфта з краном подачі води для підключення фільтра до водопроводу, дренажний хомут для підключення фільтра до каналізації
- Набір кольорових трубок (4 шт.) для зручного монтажу фільтра
- Сервісні ключі для заміни картриджів та мембрани
- Посібник користувача

Вага товару (нетто/брутто), кг: 11,95/13,70

Габарити упаковки, м: 0,59 x 0,46 x 0,30



ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT P'URE ALKAFUSE З ПОМПОЮ НА СТАНИНІ

Код	Продукт	Кількість в упаковці	Упаковок на палеті	Одиниць на палеті
MO675MALCPSECO	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE Alkafuse з помпою на станині	1	28	28