

ecosoft

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 1500

ЗАСТОСУВАННЯ: Кафе, ресторани, квартири, приватні будинки, аптеки, лабораторії



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продуктивність 90 літрів на годину
- Розрахований на роботу до 20 годин на добу
- Технологія економії води забезпечує до 60% чистої води
- Усі картриджі та мембранний елемент вже попередньо встановлені, що забезпечує швидкий і зручний монтаж
- Вбудовані манометри відображають стан насоса
- Має маркування CE та відповідає всім вимогам електробезпеки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Продуктивність, ¹ л/год	Споживання води, л/год	Електроживлення	Енергоспоживання, кВт	Габарити, (В × Ш × Г) , мм
ROBUST1500ECO	90-100	140-165	180-240 V, 50-60 Hz	0.12	417 × 367 × 297

¹За температури вхідної води 25 °C , TDS 1000 мг/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА:

- Фільтр зворотного осмосу ROBUST 1500
- Комплект картриджів
- Мембранний елемент зворотного осмосу Ecosoft
- Комплект підключень
- Сервісні ключі

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:

- Механічний картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон 2.5"×10"
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллям 2.5"×10"
- Зворотноосмотичний мембранний елемент Ecosoft (1 шт.)
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллям 2.5"×10"

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 1500

Код	Продукт	Мембранний елемент	Кількість на палеті
ROBUST1500ECO	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBUST 1500	1 × CSV3012500ECO	24

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 1500

Код	Продукт	Частота заміни, місяців	Кількість, шт.
CHV3ECO	Комплект картриджів 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	3	1
CSV3012500ECO	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	12	1

