

ecosoft

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 3000MAX

ЗАСТОСУВАННЯ: Ресторани, цехи розливу, невеликі пивоварні та автомийки.



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Продуктивність 150 літрів на годину
- Розрахований на роботу до 20 годин на добу
- Технологія економії води забезпечує до 55% чистої води
- Оснащений ємнісними фільтрами передочищення для встановлення на складну воду
- Усі картриджі та мембранні елементи вже попередньо встановлені, що забезпечує швидкий і зручний монтаж
- Вбудовані манометри відображають стан насосу
- Має маркування CE та відповідає всім вимогам електробезпеки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Продуктивність ¹ , л/год	Споживання води, л/год	Електроживлення	Енергоспоживання, кВт	Габарити, (В × Ш × Г), мм
ROBUST3000MAX	150-160	250-300	180-240 V, 50-60 Hz	0.12	466 × 523 × 406

¹ За температури вхідної води 25 °C, TDS 1000 мг/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА:

- Фільтр зворотного осмосу ROburst 3000MAX
- Комплект картриджів
- Мембранні елементи зворотного осмосу Ecosoft
- Комплект підключень
- Сервісні ключі

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

- Картридж зі спресованим активованим вугіллем BB10
- Картридж зі спресованим активованим вугіллем BB10
- Зворотноосмотичний мембранний елемент Ecosoft (2 шт.)

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 3000MAX

Код	Продукт	Мембранні елементи	Кількість на палеті
ROBUST3000MAX	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROburst 3000MAX	2 × CSV3012500ECO	8

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 3000MAX

Код	Опис	Частота заміни, місяців	Кількість, шт.
CHVCB4510ECO	Картридж зі спресованим активованим вугіллем Ecosoft 4,5"x10"	3	2
CSV3012500ECO	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	12	2

ГОТОВЕ РІШЕННЯ

