

ecosoft

ДИСКОВИЙ ФІЛЬТР МЕХАНЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

Дисковий фільтр механічного очищення Ecosoft 1 AR — це високоефективний механічний фільтр, призначений для ефективного вирішення проблем з водою. Він видаляє бруд, пісок і іржу, забезпечуючи чистішу та безпечнішу воду для вашого дому.

Повністю автоматична промивка робить його довговічним та економічно вигідним. Він також стійкий до заліза, запобігаючи засміченню та підтримуючи оптимальну продук

ВИКОРИСТАННЯ: Водопровідна або свердловинна вода. Вода з великою кількістю мутності або заліза



КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Ультратонка фільтрація – 40-мікронні дисковий картридж для тривалої експлуатації та ефективного очищення води
- Безпроблемне автоматичне очищення – встановіть цикл промивання за днями та часом, і дозвольте фільтру виконати свою роботу
- Фільтрація з зворотним промиванням – розпушує диски для ретельного та ефективного очищення
- Гнучка установка – інтелектуальний модуль підключення дозволяє встановити його так, як вам потрібно
- Вбудований манометр – захищає ваше обладнання від стрибків тиску
- Простий контроль тиску – манометр на виході допомагає відстежувати тиск в системі одним поглядом

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

- Модуль управління з батарейним живленням – не потребує підключення до електромережі, легко встановлюється в будь-якому місці
- Модуль підключення 360° – різьба 1" G для легкої сумісності з додатковим з'єднувачем 3/4"
- Широкий діапазон робочих температур – працює в умовах від 5°C до 40°C
- Робочий тиск – ефективно працює в діапазоні тиску від 1,5 бар до 10 бар

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WPTXNES3
Пропускна здатність, л/год	4 000
Підключення	1" 3P та додаткова 3/4" 3P
Дренажний вихід	3/8 цанга
Робоча температура, °C	+5...+40
Робочий тиск, bar	1.5 - 10
Картридж	Поліамідні диски, 40 µm
Електричне споживання	100-240 V, 50-60 HZ
Живлення W	5
Розміри (ВxШxГ), мм	310 x 185 x 150