

ecosoft

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 4000

Застосування: Посудомийки, ресторани, готелі, виробництво води.



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Продуктивність до 180 л/год
- Розрахований на роботу до 20 годин на добу
- Технологія економії води забезпечує до 55-60% чистої води
- Має вбудований бак до 2 літрів
- Усі картриджі та мембранні елементи вже попередньо встановлені, що забезпечує швидкий і зручний монтаж
- Вбудовані манометри відображають стан насоса
- Має маркування CE та відповідає всім вимогам електробезпеки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Продуктивність ¹ , л/год	Споживання води, л/год	Електроживлення	Енергоспоживання, кВт	Габарити (В × Ш × Г), мм
ROBUST4000	150-180	230-300	180-240 V, 50-60 Hz	0.12	561 × 195 × 562

¹За температура води на вході 25 °C, TDS 1000 мг/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА:

- Фільтр зворотного осмосу ROburst 4000
- Комплект підключень
- Сервісні ключі
- Комплект картриджів
- Мембранні елементи зворотного осмосу Ecosoft

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:

- Механічний картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон 2.5"×10"
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллям 2.5"×10"
- Зворотноосмотичний мембранний елемент Ecosoft (2 шт.)

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 4000

Код	Продукт	Мембранний елемент	К-ть на палеті
ROBUST4000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROburst 4000	2 × CSV3012500ECO	12

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST 4000

Код	Опис	Частота заміни, місяців	Кількість, шт
CPV2510205ECO	Картридж зі спіненого поліпропілену 2,5"×10"	3	1
CHVCB2510ECO	Картридж зі спресованим активованим вугіллям 2.5"×10"	3	1
CSV3012500ECO	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	12	2

ГОТОВЕ РІШЕННЯ

Ecosoft ROburst 4000

